

World Headquarters
SaatiTech S.p.A

via Como, 14 - 22070 Veniano (CO) - Italy
 Ph.: (+39) 031 - 891333
 Fax: (+39) 031 - 890482
 E-mail: info.IT@saatitech.com
 Web Site: www.saatitech.com

USA
SaatiTech Inc

247 Route 100
 Somers, NY 10589 - USA
 Ph.: (+1) 914 - 7670100
 Fax: (+1) 914 - 7670109
 E-mail: info.US@saatitech.com

SaatiTech France
Division de Saati France S.A.

46, rue Lauriston
 75016 Paris - France
 Ph.: (+33) 1 56265040
 Fax: (+33) 1 44050015
 E-mail: info.FR@saatitech.com


SaatiTech do Brasil
Division of Saati do Brasil Ltda.

rua Flávio Beltrame, 235
 13422-140 Bairro Unileste - Piracicaba - SP - Brasil
 Ph.: (+55) 19 34241442
 Fax: (+55) 19 34242594
 E-mail: info.BR@saatitech.com

PRODUCT No.	Mesh opening		Open area	Mesh count		Thread diameter		Weight		Thickness	Air permeability 20 mm WG
	GEWEBE Nr.	Maschenweite		Offene Siebfläche	Fadenzahl	Drahtdurchmesser	Gewicht	Dicke	Luftdurchlässigkeit 20 mm WS		
ARTICOLO	Apertura maglie		Superficie libera	Numero fili		Diametro filo		Peso		Spessore	Permeabilità all'aria 20 mm CA
	µm	inch	%	/ cm / inch		µm	g / m ² oz / yd ²		µm	l / m ² s	
PP 980/47	980	0,0386	47	7	18	490	250	7,37	960	9900	
PP 500/30	500	0,0197	30	11	28	400	255	7,52	840	6275	
PP 500/36	500	0,0197	36	12	30	320	180	5,31	690	8175	
PP 460/47	460	0,0181	47	15	38	200	92	2,71	410	9000	
PP 420/32	420	0,0165	32	13	33	320	195	5,75	670	6775	
PP 350/25	350	0,0138	25	14	36	320	215	6,34	720	6400	
PP 300/21	300	0,0118	21	15	38	320	230	6,78	700	5900	
PP 280/40	280	0,0110	40	23	58	150	80	2,36	295	8300	
PP 280/18	280	0,0110	18	16	41	320	245	7,22	740	5450	
PP 275/30	275	0,0108	30	20	51	200	125	3,68	340	5550	
PP 210/9 K	210	0,0083	9	14	36	320	215	6,34	350	2300	
PP 190/21	190	0,0075	21	24	61	200	150	2,21	400	4550	
PP 150/24	150	0,0059	24	32	81	150	110	3,24	360	5725	
PP 100/23	100	0,0039	23	47	119	100	75	2,21	225	5075	
PP 86/12	86	0,0033	12	40	102	150	135	3,98	310	3125	

I dati tecnici sopra indicati, escluso il diametro filo per il quale è espresso un valore nominale, si riferiscono ai valori medi riscontrati su campioni della produzione.

The listed technical specifications, exception made for the thread diameter listed with its nominal value, are referred to the arithmetic mean value of production samples.

O.g. technische Daten beziehen sich auf durchschnittlichen Werte, die bei Produktionsmustern festgestellt wurden, mit Ausnahme vom Fadendurchmesser, wofür der Nominalwert ausgedrückt wird.

In conformità alla nostra politica di continuo miglioramento del prodotto, i dati tecnici sopra riportati sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso.

In accordance with our policy of continuously improving our products, the above listed technical specifications are subject to change without notice.

Im Einklang mit unserer Geschäftspolitik, die die dauernde Kontrolle und Verbesserung unserer Produkten definiert, behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vor.